



SPITA Lek Reparatie Tape

Voor het snel afdichten van de meest voorkomende (kleine) lekkages in buizen & slangen.

SPITA Lek Reparatie Tape is geschikt voor water, gas, zuren, brandstof en chemicaliën.



SPECIFICATIES	
Materiaal	100% industriële siliconen
Dikte	0,5 mm aflopend 0,4mm bij rand
Breedte	25,4 mm
Lengte	3 meter
Profiel	trapezium
Leverbare kleuren	Zwart, rood, blauw, geel en wit

Gebruiksaanwijzing: (zie website voor meer details)

- 1) Verwijder eerst de plastic beschermfolie van de tape.*
- 2) Druk de tape stevig op het te omwikkelen voorwerp, houd de tape op z'n plaats en breng de eerste laag geheel overlappend aan.*
- 3) Houd de tape op z'n plaats en rek de tape 300 - 400% uit voor een goede hechting, terwijl u de tape half overlappend verder omwikkelt.*
- 4) De laatste laag volledig overlappend aanbrengen en stevig aandrukken.*

KENMERKEN	
Toepasbaar binnen en buiten (Uv-bestendig)	
Hitte bestendig tot 260° Celsius	
Vorstbestendig tot -60° Celsius	
Drukbestendigheid 1 Bar per laag (max. 8 Bar)	
Toepasbaar op ieder type (natte/vuile) ondergrond	
Bevat geen lijm – hecht uitsluitend aan zichzelf	
Eenvoudig te verwijderen (zonder lijmresten)	



SPITA Smart Products B.V.
Industrieweg 18-9
3846 BD HARDERWIJK (NL)
Tel.: +31 341 414 993
e-mail: verkoop@spita.nl
www.spita.nl